

PERFORMANCE5™ FILM D'EMBALLAGE 1.00 mil



Description du produit

Performance5™ est un film d'ensilage haute performance qui fournit une valeur alimentaire élevée de manière efficace et rentable. La qualité et les performances sont constantes partout. Idéal pour l'enrubannage de gros carrés, de balles rondes et pour l'enrubannage à grande vitesse. Disponible en largeurs de 20 et 30 pouces.

Propriétés du film	Valeur typique (anglais)	Tolérance	Méthode d'analyse
Résistance à la traction à la limite d'élasticité direction de la machine	1550 psi	± 15%	ASTM D882
Résistance à la traction dans les directions transversales d'élasticité	1600 psi	± 15%	ASTM D882
Résistance à la traction à la rupture dans le sens machine	6700 psi	± 15%	ASTM D882
Résistance à la traction à la rupture dans le sens transversal	4600 psi	± 15%	ASTM D882
Allongement à la rupture dans le sens machine	600%	± 15%	ASTM D882
Allongement à la rupture dans le sens transversal	830%	± 15%	ASTM D882
Protrusion Perforation	12 lbs.	± 15%	ASTM D5748
Protrusion Perforation Énergie	26.0 in-lb	± 15%	ASTM D5748
Elmendorf Tear Strength MD	140 g/mil	± 15%	ASTM 1922
Elmendorf Tear Strength TD	500 g/mil	± 15%	ASTM 1922
Cling - De l'extérieur vers l'intérieur @ 225%	min 200 g/in	± 15%	ASTM D5458

Dimensions	Valeur	Méthode d'analyse
Core ID	3.05 inches	± 0.05%
Épaisseur du film	25.4 micron	